


Technische specificaties

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl | Rijswaard gevelstenen |  |
| Productnaam | Engels Bont HV EF Redux / DR51B | | |
| Productgroep | Rood | | |
| Typenummer | 203821011 | | |
| Afmetingen | Engels Formaat (EF) 215x100x65 | | |
| Lengte | 213 | mm | U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015 |
| Breedte | 101 | mm | |
| Hoogte | 64 | mm | |
| Tolerantie categorie | T2 | | |
| Maatspreidingscategorie | R1 | | |
| Bruto volumieke massa | 1550 | kg/m ³ | |
| Gemiddelde druksterkte | ≥ 15 | N/mm ² | |
| [Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand] | F2 | | |
| Wateropneming | ≤ 15 % | m/md | |
| Initiële wateropzuiging | <6 | kg/(m ² min) | |
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 | | |
| Brandreactie | A1 | | |

Dit overzicht biedt een indicatie van de producteigenschappen. De definitieve specificaties staan vermeld in de prestatieverklaring (DoP), die wordt verstrekt bij levering.